

PANNEAUX INTÉGRAL LSB 52

> compact stratifié massif

REINFORCED LSB 52 PANELS

Intégral LSB 52 est un panneau plan à base de résines thermodurcissables, renforcé de façon homogène par des fibres cellulósiques et fabriqué sous haute pression, à haute température. Matériau aux qualités mécaniques incomparables, nous recommandons le stratifié massif pour les réalisations complexes ou les usinages dans l'épaisseur assurent une étanchéité totale.

RÉALISATION EN SIMPLE OU DOUBLE PEAU
SUR PROFILÉS ENTièrement DÉMONTABLES.

RÉALISATION DE PANNEAUX SUR
STRUCTURE ALVÉOLAIRE
EN NID D'ABEILLE ALUMINIUM.



Microélectronique : classement $10^6 \Omega/m^2$

LE CHOIX DU STRATIFIÉ HAUTE PRESSION EST CONFORME À
LA NORME NF T54/324 (MATÉRIAUX HOMOGÈNES AUX
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES RECONNUES ISO R
1183.87).

Sa mise en œuvre nécessite un savoir-faire et une expérience que nous revendiquons. Associé au brevet de l'assemblage souple, il reste la technique qui répond au plus grand nombre de contraintes en résistance aux produits chimiques et plus particulièrement en réhabilitation.

- Parements 1 face ou 2 faces stratifié haute pression (teneur en chlore 0 %), qualité pharmaceutique, classement M1, hydrofuge, épaisseur 6 mm minimum.
- Structure autoporteuse creuse, métallique galvanisée, permettant le passage des gaines, de la filerie et l'encastrement des boîtiers.

**Brevet Européen d'assemblage souple
N° 96 420 433 5.**

CONFORME À LA LOI N° 76.663 DU 19 JUILLET 1976 ET DÉCRET
N° 77.1133 DU 21 SEPTEMBRE 1977 SUR LES INSTALLATIONS CLASSÉES
SOUMISE À DÉCLARATION.
CONTACT ALIMENTAIRE AUTORISÉ PV. I.A.N.E.S.C.O.

AVENTIS LABORATOIRES FISOIS

LES RAISONS DU CHOIX

- 1 Excellente tenue aux agents chimiques
- 2 Excellente tenue aux chocs, abrasures, rayures
- 3 Insensible à l'eau
- 4 Classé antistatique
- 5 Angle postformé dans la masse
- 6 Adaptation exceptionnelle au process
- 7 Démontable
- 8 Coupe-feu 2 heures

SÉQUENCE DE MONTAGE

- Montage de la structure
- Montage des panneaux sur la structure
- Réalisation de joints cohérents entre panneaux de qualité pharmaceutique en procédure PAQ
- Réserve des plinthes à gorges
- Résine / Mipolan
- Découpes, inserts et toutes sujétions de passage au travers des parois
- Arrondis postformés dans la masse permettant des angles de 300 x 300
- Angles arrondis aluminium (murs / plafond)
- Vitrages parements affleurants (2 faces).

24



LSB

www.lasalleblanche.com